
Ford



**FORD TRANSIT 2.0 ECOBLUE 165 KM LDT 6.2 M6 FWD
VAN TREND VAN 350 L3 M6 FWD**

WERSJA WYPOSAŻENIA
VAN TREND

SKRZYŃNIA BIEGÓW
MANUALNA

NAPĘD
NA PRZEDNIE KOŁA FWD

LAKIER
Lakier zwykły FROZEN WHITE

ROK PRODUKCJI
2026

ROK MODELOWY
2025.75

Ford

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE WERSJI VAN TREND

BEZPIECZEŃSTWO I TECHNOLOGIA

Czujniki parkowania - przednie

Driver Assistance Pack 2. Zawiera:

- System zapobiegający kolizjom (kamera)
 - Tempomat
 - System kontroli pasa ruchu
 - System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
 - Tylne czujniki parkowania
 - SYNC4 + ekran dotykowy 12"
 - Zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane
 - Przednie czujniki parkowania
 - Kamera cofania
 - Przednie światła przeciwmgielne
- (Standard dla kategorii N1)
-

Driver Assistance Pack 6P. Zawiera:

- System zapobiegający kolizjom (kamera+radar)
 - Adaptacyjny tempomat (z manualną skrzynią biegów)
 - Adaptacyjny tempomat z Lane Centering i Stop&Go (z automatyczną skrzynią biegów)
 - System kontroli pasa ruchu
 - System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
 - Tylne czujniki parkowania
 - SYNC4 + ekran dotykowy 12"
 - System nawigacji satelitarnej
 - Zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane
 - Przednie czujniki parkowania
 - Kamera 360
 - Przednie światła przeciwmgielne
 - System monitorowania martwego pola widzenia BLIS
 - Funkcja automatycznego hamowania podczas cofania
 - Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane lusterka
 - boczne czujniki parkowania (tylko dla pojazdów L2 i L3)
- (Standard dla kategorii N2 oraz wersji Limited)
-

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)

Elektryczny układ wspomagania kierownicy (EPAS)

Funkcja automatycznego hamowania podczas cofania (Standard Trend dla serii 425 i 470 bez redukcji DMC, standard dla Limited)

Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW)

Funkcja wyboru trybu jazdy

Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu

Hamulec ręczny - elektryczny (standard dla kategorii N1; standard dla BEV)

Hamulec ręczny - mechaniczny (standard dla kategorii N2 z silnikami EcoBlue; standard z bliźniaczych kół tylnych)

Komputer pokładowy (zasięg na paliwie w zbiorniku, chwilowe i średnie zużycie paliwa, średnia prędkość, temperatura zewnętrzna)

Lusterka boczne - elektrycznie sterowane i podgrzewane

Ogranicznik prędkości - 90km/h (standard dla kategorii N2)

Podgrzewana przednia szyba „Quickclear”

Poduszka powietrzna - kierowcy

Przystosowanie do rozruchu w -20°C

System ABS z elektronicznym systemem podziału siły hamowania (EBD)

System Auto-Start-Stop (standard dla silników EcoBlue FWD i RWD)

System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)

System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu (RSC)

System wlewu paliwa – Ford Easy Fuel (bez korka, z zabezpieczeniem przed waniem niewłaściwego paliwa)

Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy jednym naciśnięciem przycisku

Układ poprawiający stabilność na zakrętach (CC)

Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)

Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)

Wycieraczki - przedniej szyby - automatyczne z czujnikiem deszczu

Zbiornik AdBlue® - 24 litry

Zbiornik paliwa - 70 litrów



SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI

4 głośniki

ICE Pack 2 (dla kategorii N1)

ICE Pack 3 (dla kategorii N2)

Modem FordPass Connect

KOMFORT

Kierownica - Premium

Klimatyzacja - z przodu pojazdu, automatyczna EATC

Kolumna kierownicy - z regulacją w dwóch płaszczyznach

Konsola podsufitowa

Oświetlenie przedziału ładunkowego

Oświetlenie w kabinie – lampki w podsu?tce, z funkcją stopniowego wygaszania oraz lampki do czytania map

Podsu?tka – w kabinie – formowana

Przednie zawieszenie - niezależne kolumny MacPhersona, regulowane sprężyny, stabilizator i amortyzatory gazowe

Schówek podręczny - z drzwiczkami, zamykany na zamek

Tylne zawieszenie - resory piórowe

Wykładzina podłogi - w kabinie - gumowa, łatwa w czyszczeniu

SIEDZENIA

Funkcja przypominająca o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa

Pakiet siedzeń 18A

- tapicerka ciemna materiałowa Capitol City,
- układ foteli przednich 1+2,
- stolik z fotela pasażera,
- regulacja manualna fotela kierowcy w 4 kierunkach,
- regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy,
- podłokietnik wewnętrzny kierowcy,
- poduszka powietrzna kierowcy

Pasy bezpieczeństwa - 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)

ZABEZPIECZENIA

Centralny zamek

Immobilizer (Passive Anti-Theft System - PATS)

Zamki - otwieranie pokrywy silnika kluczykiem

Zamki drzwi - akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowywaniu

Zamki drzwi - zdalne sterowanie centralnego zamka z 1 pilotem

Zamki drzwi - samoczynne zaryglowanie drzwi, jeśli w ciągu 45 sekund po zdalnym odryglowaniu nie zostaną otwarte żadne drzwi

PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

Przegroda - polimerowa

Przestrzeń ładunkowa - zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

Boczne światła obrysowe (tylko wersje L4)

Dach średni - H2 (nieдоступny w wersji L4)

Dach wysoki - H3 (standard w wersji L4)

Drzwi - odsuwane drzwi boczne - po prawej stronie

Drzwi - tylne dwuskrzydłowe; kąt otwarcia 200° z ogranicznikiem przy 90° (nieдоступne dla L4)

Drzwi - tylne dwuskrzydłowe; kąt otwarcia ok. 250° (standard dla L4)

Klamki drzwi - w kolorze tworzywa



Kołpaki kół – pełne

Listwy boczne - szerokie, nielakierowane

Lusterka boczne - elementy eliminujące martwe pole i wbudowane kierunkowskazy

Obręcze stalowe –16"x6,5" (standard dla kategorii N1 z pojedynczymi kołami tylnymi)

Przedni zderzak – górna część w kolorze nadwozia, dolna część w kolorze tworzywa

Przednia kratka wlotu powietrza - w kolorze tworzywa

Reflektory - automatyczne włączanie/wyłączanie

Reflektory – halogenowe

Reflektory - światła do jazdy dziennej

Środkowe światło STOP

Światła przeciwmgielne - przednie

Zestaw do naprawy ogumienia (standard dla wersji z pojedynczymi kołami)

Zewnętrzne, tylne oświetlenie LED - wysoko montowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE WERSJI VAN TREND

Pakiet Marketingowy 1 • Winyłowa wykładzina podłogi przedziału ładunkowego (dla pojazdów z pojedynczymi kołami tylnymi) • Wyłożenie boków przedziału ładunkowego pełnej wysokości • Oświetlenie LED w przedziale ładunkowym • Zbiornik paliwa dalekiego zasięgu 95l (tylko dla pojazdów RWD i AWD) Eliminuje okna w drugim rzędzie siedzeń. Niedostępny z tylną klimatyzacją	4 391,-
Pakiet siedzeń 8A • tapicerka ciemna materiałowa Capitol City, • układ foteli przednich 1+2, • stół z fotela pasażera, • regulacja manualna fotela kierowcy w 4 kierunkach, • regulacja odcinka lędźwiowego kierowcy, • podłokietnik wewnętrzny kierowcy, • podgrzewany fotel kierowcy, • podgrzewany fotel pasażera, • poduszka powietrzna kierowcy, • podgrzewana kierownica	1 476,-
Drzwi - tylne drzwi dwuskrzydłowe; kąt otwarcia 236° dla L3 / 253° dla L4 (niedostępne dla L2, standard dla Van L4 i DCiV L4, niedostępne z drabinką na drzwiach tylnych i wycieraczkami szyb tylnych; w Kombi M1 eliminuje wycieraczki szyb tylnych)	676,50
Dwa akumulatory (12V H7 AGM 80Ah 800CCA). Standard dla pojazdów N2 i M2	645,75
Dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania centralnym zamkiem	123,-
Koło zapasowe - pełnowymiarowe z zestawem narzędzi Standard z tylnymi kołami bliźniaczymi.	768,75
Lakier zwykły FROZEN WHITE	bez dopłaty
Manualna regeneracja filtra DPF	553,50
Tapicerka materiałowa ciemna Capitol/City (niedostępna z Pakietem Foteli 4A)	bez dopłaty



PODSUMOWANIE OFERTY

Cena wersji podstawowej	179 426,25
Wypożyczenie dodatkowe montowane fabrycznie	8 634,50
Lakier zwykły FROZEN WHITE	bez dopłaty
Cena prezentowanego modelu	188 060,75

Cena zawiera podatek VAT 23% brutto

Administratorem Państwa danych osobowych będzie firma Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, kod pocztowy: 02-677 (dalej: "My"). Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe podane w niniejszym formularzu, zebrane w związku z zakupem i serwisowaniem pojazdu marki Ford oraz korzystaniem przez Państwa z innych produktów i usług marki Ford, w celach związanych z zawarciem i wykonaniem zawartych przez Państwa umów z podmiotami w sieci autoryzowanych dealerów i serwisów Ford oraz z grupy kapitałowej Ford a także z wypełnieniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w celach wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów (w tym w szczególności w celu przeprowadzenia badania poziomu satysfakcji klienta oraz ochrony roszczeń) oraz, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, dla celów marketingu produktów i usług marki Ford, które będziemy się starali dopasować do Państwa potrzeb (oferty profilowane).

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.ford.pl/informacje/polityka- Prywatności.

Pojazdy marki Ford stanowią produkty skomunikowane, co oznacza, że mogą zbierać i/lub generować dane. Aby uzyskać informacje na temat aktu o danych (Data Act) oraz objętych nim produktów skomunikowanych Forda i usług powiązanych, prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi aktu o danych na stronie www.ford.pl (w sekcji "Warunki i Polityka Prywatności"). Opisano tam dane generowane przez te produkty i usługi oraz przedstawiono opcje dostępu do tych danych i/lub udostępniania ich wybranym osobom trzecim z siedzibą w Unii Europejskiej.



Podstawowe wymiary

Wysokość przestrzeni ładunkowej	2125
Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej	1784
Szerokość drzwi bocznych	1300
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami	1392
Zwis tylny	1208
Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej	1784
Szerokość drzwi bocznych	1300
Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej	3533
Wysokość progu załadunku*	501-613
Długość przestrzeni ładunkowej na wysokości 1.2m	-
Szerokość całkowita bez lusterek (tylne koła bliźniacze)	-
Objętość przestrzeni ładunkowej (VDA) (m3)	12,0
Wysokość drzwi tylnych	1648
Rozstaw osi	3750
Wysokość progu załadunku*	632-715
Objętość przestrzeni ładunkowej (VDA) (m3)	10,8
Długość całkowita	5981
Wysokość drzwi bocznych	1600
Zwis tylny	1208
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami	1392
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami (tylne koła bliźniacze)	-
Średnica zawracania (m) - Pomiedzy krawężnikami	13,3
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami (tylne koła bliźniacze)	-
Wysokość całkowita (z obciążeniem - bez obciążenia)*	2670-2780
Szerokość całkowita z lusterkami	2474
Wysokość drzwi bocznych	1700
Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej	3533
Średnica zawracania (m) - Pomiedzy krawężnikami	13,3
Wysokość drzwi bocznych	1700
Szerokość drzwi bocznych	1300
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami (tylne koła bliźniacze)	-
Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej	1784
Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej	3533
Wysokość progu załadunku*	501-613
Zwis przedni	1023
Rozstaw osi	3750
Szerokość całkowita z lusterkami	2474
Szerokość całkowita z lusterkami	2474
Szerokość całkowita bez lusterek	2059
Wysokość drzwi bocznych	1600
Szerokość całkowita bez lusterek	2059

Wysokość drzwi tylnych	1887
Wysokość drzwi tylnych	1748
Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej (m3)	11,0
Wysokość przestrzeni ładunkowej	1786
Długość całkowita	5981
Wysokość progu załadunku*	632-715
Szerokość całkowita z lusterkami	2474
Rozstaw osi	3750
Maksymalna długość przestrzeni ładunkowej	3533
Szerokość drzwi bocznych	1300
Szerokość całkowita z lusterkami złożonymi	2112
Wysokość przestrzeni ładunkowej	2025
Szerokość całkowita bez lusterek (tylne koła bliźniacze)	-
Szerokość drzwi tylnych	1565
Średnica zawracania (m) - Pomiędzy krawężnikami	13,3
Zwis przedni	1023
Wysokość przestrzeni ładunkowej	1886
Szerokość drzwi tylnych	1565
Szerokość całkowita bez lusterek	2059
Szerokość całkowita bez lusterek (tylne koła bliźniacze)	-
Szerokość drzwi tylnych	1565
Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej (m3)	12,4
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami	1392
Wysokość całkowita (z obciążeniem - bez obciążenia)*	2670-2780
Maksymalna szerokość przestrzeni ładunkowej	1784
Wysokość drzwi tylnych	1987
Szerokość całkowita z lusterkami złożonymi	2112
Szerokość całkowita z lusterkami złożonymi	2112
Rozstaw osi	3750
Zwis tylny	1208
Długość przestrzeni ładunkowej na wysokości 1.2m	-
Objętość przestrzeni ładunkowej (VDA) (m3)	11,5
Długość przestrzeni ładunkowej na wysokości 1.2m	-
Długość przestrzeni ładunkowej na wysokości 1.2m	-
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami (tylne koła bliźniacze)	-
Długość całkowita	5981
Zwis przedni	1023
Szerokość całkowita bez lusterek	2059
Zwis tylny	1208
Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami	1392
Wysokość całkowita (z obciążeniem - bez obciążenia)*	2431-2541
Szerokość całkowita bez lusterek (tylne koła bliźniacze)	-
Objętość przestrzeni ładunkowej (VDA) (m3)	10,2

Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej (m3)	13,0
Szerokość drzwi tylnych	1565
Wysokość całkowita (z obciążeniem - bez obciążenia)*	2462-2543
Średnica zawracania (m) - Pomiędzy krawężnikami	13,3
Długość całkowita	5981
Szerokość całkowita z lusterkami złożonymi	2112
Zwis przedni	1023
Maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej (m3)	11,5